

IDROMARK

ACQUA CALDA SERIE HM



Macchine professionali con pompe a pistoni in ceramica a 1450 g/min, dalle grandi prestazioni di dimensioni ridotte, uniscono al design compatto la praticità d'uso.

TUTTI I MODELLI POSSONO AVERE LA VERSIONE TSF TOTALSTOPPLUS CHE EVITA LE RIPARTENZE PER MICROPERDITE.

HM 100

Pressione: 100 bar
Portata: 12 Lt/min
Temperatura C°: 30-100
Consumo gasolio: 5 Lt/h
Serbatoio: 18 Lt
Potenza: 3 hp monofase
KW: 2,2
Peso KG: 115
Dimensione: cm 95 x 57 x 73

HM 150

Pressione: 150 bar
Portata: 12 Lt/min
Temperatura C°: 30-100
Consumo gasolio: 5 Lt/h
Serbatoio: 18 Lt
Potenza: 4 hp monofase
KW: 3
Peso KG: 115
Dimensione: cm 95 x 57 x 73

HM 170

Pressione: 170 bar
Portata: 14 Lt/min
Temperatura C°: 30-100
Consumo gasolio: 6 Lt/h
Serbatoio: 18 Lt
Potenza: 5,5 hp trifase
KW: 4
Peso KG: 120
Dimensione: cm 95 x 57 x 73

HM 200

Pressione: 200 bar
Portata: 15 Lt/min
Temperatura C°: 30-100
Consumo gasolio: 7 Lt/h
Serbatoio: 18 Lt
Potenza: 7,5 hp trifase
KW: 5,5
Peso KG: 130
Dimensione: cm 95 x 57 x 73



**Via Giorgio Stephenson, 32/T
20019 Settimo Milanese (Mi)
TEL. 02.33501279
WWW.RIMESAS.NET**